

作成日：2016年1月22日
改訂日：2026年04月01日

都市ガス P-13A 安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

製品名	都市ガス P-13A
供給エリア	飯田市
供給者の会社名称	信州ガス株式会社
住所	長野県飯田市箕瀬町 3 丁目 2700 番地
電話番号	0265-22-3808
FAX 番号	0265-52-6501
緊急連絡番号	0265-22-3808 (夜間・休日)
推奨用途	燃料
使用上の制限	適用法令及びこの文書に記載する危険有害性情報等に係る事項を遵守すること。

2. 危険有害性の要約




化学品の GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分 1
	エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分に該当しない
	高压ガス	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	区分に該当しない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	区分に該当しない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	区分に該当しない
	金属腐食性物質	プロパン：区分に該当しない

		n-ブタン : 分類できない イソブタン : 分類できない
健康に対する有害性	鈍正化爆発物	区分に該当しない
	急性毒性 (経口)	区分に該当しない
	急性毒性 (経皮)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入 : ガス)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入 : 蒸気)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入 : 粉じん、ミスト)	区分に該当しない
	皮膚腐食性 / 皮膚刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	プロパン : 分類できない n-ブタン : 区分に該当しない イソブタン : 区分に該当しない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
環境に対する有害性	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	プロパン・n-ブタン・イソブタン : 区分3 (麻酔作用) イソブタン : 区分1 (循環器系)
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	プロパン : 分類できない n-ブタン : 区分1 (中枢神経系) イソブタン : 分類できない
	誤えん有害性	区分に該当しない
	水性環境有害性 短期 (急性)	分類できない
	水性環境有害性 長期 (慢性)	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない
	絵表示又はシンボル	  
	注意喚起語	危険
	危険有害性情報	・ 極めて可燃性又は引火性の高いガス ・ 眠気又はめまいのおそれ、

注意書き	<p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。(禁煙) ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・ガスの吸入を避けること。 ・都市ガスの取扱いに際しては、本 SDS に記載されている内容を確認し理解したうえで取り扱うこと <p>【救急措置】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漏えいガス火災の場合、ガスが漏えいしている状態で消火するとかえって危険なため、ガスが安全に停止されない限り消火しないこと。 ・安全に対処できるならば着火源を除去すること。 ・漏えい箇所の上流に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。 ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること <p>【保管】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市ガスを使用する室内においては常時有効な換気を確保すること。 ・導管およびバルブの識別を確実にすること。 ・漏えいのないよう定期的に点検するかガス漏れ警報器を設置すること。 <p>【廃棄】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切な燃焼器具を用いて燃焼処理を行い、放出しないこと。
------	---

3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の 区別	混合物
化学名又は一般名	都市ガス プロパンエア-13A (P-13A)
慣用名又は別名	プロパン、エタン、ブタン、空気の気体混合物
化学式	エタン： C_2H_6 、プロパン： C_3H_8 、ブタン： C_4H_{10}
化学特性 (化学式又は構造式)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>(エタン)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>(プロパン)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>(ブタン)</p>  </div> </div>
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	エタン：(2)-2、プロパン：(2)-3、ブタン：(2)-4
CAS番号	74-84-0 (エタン)、74-98-6 (プロパン)、106-97-8 (ブタン)
分類に寄与する成分	付臭剤：ガス漏えい時に、都市ガスとわかる臭い成分を添加 添加量：希釈倍率として1,000倍以上

濃度又は濃度範囲	エタン	0.5wt%前後
	プロパン	70wt%前後
	n-ブタン	0.75wt%前後
	イソブタン	1.5wt%前後

4.応急措置

吸入した場合	患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静に努める。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行い、呼吸困難の場合は酸素吸入を行う。気分の悪いときは、医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	ガス状物質であり、皮膚に付着することはないと考えられる。皮膚刺激性・感作性に関する情報はない。
眼に入った場合	ガスが眼に入った場合、水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	ガス状物質であり、飲用摂取することはないと考えられる。
予想される急性症状及び遅発性症状	酸素欠乏症、窒息：高濃度のガスを吸入すると一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る
最も重要な兆候及び症状	<ul style="list-style-type: none"> ・単純窒息性ガスであり、高濃度で麻酔作用を伴う可能性がある。 ・高濃度ばく露（高濃度のガスの吸入）では、息切れ、眠気、頭痛、失調状態、視覚障害、嘔吐等の症状が現れる。 ・高濃度ばく露が継続する状態では、低酸素状態となり、チアノーゼ、四肢の麻痺、中枢神経の落ち込み、心臓感作、意識不明等経て死に至る。

5.火災時の措置

火災時の措置	<p>①機器栓・ガス栓を閉止し、ガスの供給をしゃ断する。 火災発生箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。</p> <p>②初期の火災には、水、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。</p> <p>③連絡・出動要請</p> <p><ガス事業者以外> すみやかに最寄りの消防署および信州ガス株式会社に連絡し、出動を要請する。</p> <p><ガス事業者> すみやかに最寄りの消防署に連絡し、出動を要請する。</p>
--------	--

適切な消火剤	泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素（直接消火に有効な消火剤ではない）
使ってはならない消火剤	特になし。（但し、油・電気火災等、火災の状況によっては棒状中水等が危険である旨に注意）
特有の危険有害性	<ul style="list-style-type: none"> ・通常想定される火災では二酸化炭素が発生する。 ・密閉された室内など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。 ・酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ
特有の消火方法	<ul style="list-style-type: none"> ・漏えいガス火災の場合、ガスが漏えいしている状態で消火するとかえって危険なため、ガスが安全に停止されない限り消火しないこと。漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止すること。
消火を行う者の保護	防火服などを着用し、火災から体を保護する。 （長靴、消防服、手袋、眼と顔の保護、および呼吸器用保護具）

6.漏出時の措置

漏出時の措置	<ol style="list-style-type: none"> ①すみやかに付近の着火源を取り除く。 ②電気器具のスイッチの操作を禁止する。 ③機器栓・ガス栓を閉止する。 <ul style="list-style-type: none"> ・漏えい箇所の上流側に設置されているバルブ又はコックを閉止し、ガスの供給を絶つ。 ・ボンベ供給の場合、容器からの漏えいの場合は容器弁を締め漏出を止める。容器からの漏出が止まらない場合、部外者が立ち入らないよう周囲を監視しながら、製造業者または販売業者に連絡して指示を受ける。 ④窓を開放し換気する （電気機器のスイッチの操作を禁止しているため、換気用設備を始動させることは禁止）。 ⑤ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。 ⑥すみやかに最寄りの信州ガス株式会社に連絡し、出勤を要請する。（ガス事業者以外のみ）
人体に対する注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・漏えいガスを大量に吸い込まないように注意する。

保護具及び 緊急時措置	<ul style="list-style-type: none"> ・防護マスクなどで、口・鼻を保護する。 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪いときは、医師の診断、手当を受けること。
環境に対する注意事項	情報なし
封じ込め及び浄化の 方法及び機材	漏えいしたガスの回収はできないため、酸素欠乏に注意して換気に努める。
二次災害の防止策	<ul style="list-style-type: none"> ①付近の着火源を取り除く（漏洩個所が消費機器直近の場合は停止し、付近の火気等も遮断する。） ②P-13A は空気より比重が重く滞留のおそれがあるので、換気・拡散等を行う ③ガスが拡散するまでガスの臭気が感知される地域から人を避難させる。また、ロープを張るなどして同地域への人の立ち入りを禁止する。 ④すみやかに最寄りの信州ガス株式会社に連絡し、出勤を要請する。（ガス事業者以外のみ）

7. 取り扱いおよび保管上の注意

取扱い	
技術的対策	ガスを取り扱う室内においては、漏えいのないことを定期的にチェックし、常時有効な換気を確保する。また、その室内の電気設備は防爆仕様のもので設置する。法令によりガス漏れ警報器（または設備）の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。
局所排気・全体換気	防爆仕様の局所排気・全体換気を行う
安全取扱注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・使用後は、バルブ類を完全に閉止する。 ・漏えいすると、発火、爆発する危険性があるので、周辺において、高温物、火花、火気の使用をしない。 ・ガスを故意に吸い込まないこと。多量に吸入すると窒息する危険性がある。 ・作業衣、作業靴は導電性のものを用いる。
接触回避	以下、『10. 安定性及び反応性』の項参照
衛生対策	取扱い後はよく手を洗うこと。
保管	導管供給の場合、該当しない

8.ばく露防止及び保護措置

管理濃度	設定されていない
許容濃度 (ばく露限界値、 生物学的ばく露指標)	
日本産衛学会 (2005)	エタン : 設定されていない
日本産衛学会 (2019)	プロパン : 設定されていない n-ブタン・イソブタン : 500 ppm
ACGIH(2005)	エタン : 1000ppm
ACGIH(2019)	プロパン : 1000ppm n-ブタン・イソブタン : 1,000 ppm
設備対策	防爆仕様の局所排気・全体換気を行う。法令によりガス漏れ警報器(または設備)の設置が義務付けられている場合には、法令の規定に従って設置するとともに、適宜警報器等の点検を実施し、その機能を維持しておく。
保護具	導管より供給されるため該当しない。
呼吸器の保護具	状況に応じて、適切な呼吸器保護具(有機ガス用防毒マスク、送気マスク、自給式空気呼吸器等)を着用すること。
手の保護具	必要により保護手袋を着用すること。
眼の保護具	必要により保護眼鏡を着用すること
皮膚及び身体の 保護具	必要により耐熱服、安全靴を着用すること。

9.物理的及び化学的性質

(都市ガス P-13A)

物理的状態	大気圧下では、空気より重い気体
色	無色透明
臭い(臭いのしきい (閾)値)	安全のため付臭しており、ガス臭を有する 希釈倍率 1,000 倍 ¹⁾ (都市ガス P-13A)
可燃性	可燃性ガス
pH	データなし

化学的性質(各成分)

	エタン	プロパン	n-ブタン	イソブタン
物理的状態、 形状、色など	空気より重い無 色透明な気体 ⁵⁾	空気より重い無 色透明な気体 ⁶⁾	空気より重い無色 透明な気体 ¹⁾	空気より重い無色 透明な気体

色	無色透明 ⁵⁾	無色透明 ⁶⁾	無色透明 ¹⁾	無色透明
臭い	無臭 ⁵⁾	無臭 ⁶⁾	無臭 ¹⁾	無臭
融点/凝固点	-183℃(融点) ⁵⁾	-189.7℃(融点) ⁶⁾	-138℃(融点) ⁶⁾	-138℃(融点) ⁵⁾
沸点又は初留点及び沸騰範囲	-89℃(沸点) ⁵⁾	-42℃(沸点) ⁶⁾	-0.5℃(沸点) ⁶⁾	-12℃(沸点) ⁵⁾
可燃性	可燃性ガス	可燃性ガス	可燃性ガス	可燃性ガス
爆発下限界及び	3.0～	2.1～	1.5～	1.8～
爆発上限界	12.5vol% ⁵⁾	9.5vol% ⁶⁾	8.5vol% ¹⁾	8.4vol% ⁵⁾
引火点(℃)	-130 ⁹⁾	-104 ⁹⁾	該当しない	-82.99 ³⁾
自然発火点	472℃ ⁵⁾	450℃ ⁶⁾	365℃	460℃ ³⁾
分解温度	データなし	データなし	データなし	データなし
pH	データなし	データなし	データなし	データなし
粘度	0.0090mPa・s (20℃) ¹⁰⁾	0.0081mPa・s (20℃) ¹⁰⁾	該当しない (動粘性率)	～0.238CP (-10℃)(動粘性率) ³⁾
溶解度(水)	47m l /l(20℃) ⁵⁾	62.4mg/l(2℃) ⁷⁾ エタノール、エーテルに可容 ¹¹⁾	0.061g/l(20℃) ⁶⁾ エタノール、エーテル、クロロホルムに可容 ³⁾	48.9mg/l エタノール、エーテル、クロロホルムに可容 ³⁾
オクタノール/水分配係数(Log Pow)	1.81 ⁷⁾	2.36 ⁶⁾	2.89 ⁶⁾	2.89 ⁵⁾
蒸気圧	3850kPa ⁵⁾ (20℃)	840kPa ⁶⁾ (20℃)	213.7kPa ⁶⁾ (21.1℃)	213.7kPa ⁵⁾ (21.1℃)
密度(比重)	0.572 ¹²⁾ (-108.4/4℃)	0.5853 ¹²⁾ (-45/4℃)	0.6 ⁶⁾ (水=1)	0.6 ⁵⁾ (水=1)
相対ガス密度(空気=1)	1.05 ⁵⁾	1.6 ⁶⁾	2.1 ⁶⁾	2.01 ³⁾
蒸発速度(酢酸ブチル=1)	データなし	データなし	データなし	データなし
燃焼性(固体、ガス)	データなし	データなし	可燃性	可燃性
GHS分類				
可燃性又は引火性ガス	空気との混合物が13%以下で引火性がある。	空気との混合物が13%以下で引火性がある。	空気との混合物が13%以下で引火性がある。	空気との混合物が13%以下で引火性がある。

(化学的に不安定なガスを含む)	UNRTDG クラス 2.1 に分類されている。 極めて可燃性・引火性の高いガス (区分 1)			
-----------------	---	---	---	---

10. 安定性及び反応性

反応性・化学的安定性	<ul style="list-style-type: none"> ・高温の表面、火災又は裸火により発火する。 ・通常状態では安定
危険有害反応性	<ul style="list-style-type: none"> ・強酸化剤と激しく反応し、発火又は爆発の危険性がある。 <p>プロパン：二酸化塩素とは激しく爆発。 ブタン：ニッケルカルボニル+酸素との混合ガスは爆発を起こす。</p>
避けるべき条件	高温、火花、裸火、混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤
危険有害な分解生成物	火災時の燃焼により、二酸化炭素が発生するが、密閉された室内など空気供給の少ない状況では、二酸化炭素に加え一酸化炭素が発生する可能性がある。(酸素欠乏、一酸化炭素中毒のおそれ)

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	全成分で情報なし
急性毒性（経皮）	全成分で情報なし
急性毒性（吸入）	<p>エタン：情報なし</p> <p>プロパン：モルモットでの LC₅₀(2 時間)値：> 55000ppm⁴⁾</p> <p>n-ブタン：ラットでの LC₅₀(4 時間)値：> 276798.8ppm⁴⁾</p> <p>イソブタン：ラットでの LC₅₀(4 時間)値：> 13550ppm¹³⁾</p>
皮膚腐食性／皮膚刺激性	エタンは情報なし。プロパンはヒトの皮膚刺激性を検討したところ反応はないに等しい。n-ブタン・イソブタンはデータなし。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	エタン、プロパンは情報なし。ブタンはウサギの眼を刺激しない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	エタンはデータなし。プロパンは in vitro 試験のデータのみ。 n-ブタン・イソブタンはデータ不足のため分類できない。
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	エタン、プロパン、n-ブタン・イソブタンは麻酔作用を示す。 眠気およびめまいのおそれ(区分3:麻酔作用) イソブタンは大量吸入被ばくした場合心機能障害や心不全を起こす 可能性がある。(区分1:循環器系)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	エタン、プロパンは情報が無い。イソブタンは、ヒトの麻酔目的の反 復ばく露例で多幸感および幻覚がみられたとの報告があり、区分1(中 枢神経系)とした。
誤えん有害性	主成分が常温で気体の混合物であるため、区分に該当しない

12.環境影響情報

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中への移動性	データなし
オゾン層への有害性	該当しない

13.廃棄上の注意

残余廃棄物 (配管中等)	不活性ガスでパージを行い、放出される都市ガスは適切な燃焼器具を 用いて燃焼処理を行うこと。
汚染容器及び包装	導管供給のため該当しない。

14.輸送上の注意

国際規制	導管供給のため該当しない。
------	---------------

15.適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2、規則34条の2別表第2) エタン、プロパン、ブタン(1重量%以上含む) 施行令別表第1第5号に定める危険物・可燃性のガス (エタン、プロパン、ブタン)
ガス事業法	ガス成分の検査義務(法第29条)
大気汚染防止法	揮発性有機化合物(法第2条の4:ブタン)
省エネ法	施行規則別表1(第4条関係、石油ガス、可燃性天然ガス)

16.その他の情報

本記載内容は、労働安全衛生法の第57条の2に基づき、都市ガスを安全に取り扱うために必要な情報を提供し、都市ガスによる事故を未然に防止することを目的として作成されたものであり、いかなる保証あるいは責任等をもお受けするものではありません。また、注意事項、処置方法などは通常の実施を前提としたもので、特別な取扱いをする場合には、さらに用途に適した安全対策を講じられるようお願い致します。

医師に対する特別注意事項（意識喪失等重篤な被災者に対し考慮すべきこと）
アドレナリン（エピネフリン：交感神経興奮薬）を服用している場合あるいは不安、労作時のアドレナリン濃度上昇の場合、炭化水素の高濃度ばく露（例えば、密閉された空間、または、意図的な乱用でのばく露）において心臓不整脈を起こす場合がある。交感神経興奮薬の投与が必要な場合は、投与後の心臓不整脈を考慮のこと。

参考文献

1. 厚生労働省職場のあんぜんサイト GHSモデルSDS情報
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
 2. 各成分GHS分類結果（（独）製品評価技術基盤機構）
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghs_index.html
-

- 1) ホンメル (1991)
- 2) HSDB (Access on Jun 2005)
- 3) HSDB (Access on Jun 2018)
- 4) ACGIH(7th.2001)
- 5) ICSC (J) (1998)
- 6) ICSC (J) (2003)
- 7) Howard (1997) P52
- 8) DFGOT Vol. 20 (2003)
- 9) Sax(8th.1992)P1553-1554
- 10) Lange(14th.1992)P5.119
- 11) 有機化合物辞典 (1985) P878
- 12) HODOC (2nd.1989) P3568
- 13) PATTY (6th.2012)